

## BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0100  
Versión: 04  
Vigencia: 15/05/2017

### DESENGRASANTE DE USOS MÚLTIPLES.

#### DESCRIPCION

**DEGRAS N** es un excelente desengrasante, de amplia utilización que por su formulación exclusiva permite su aplicación en casi cualquier ámbito.

Cuenta con solventes y tensioactivos de alta eficiencia en la disolución de todo tipo de grasas. Por estas razones encuentra aplicación en varios rubros.

Está desarrollado para cualquier tipo de superficies, y para utilizarlo sobre cualquier tipo de metal, ya que contiene inhibidores de corrosión lo que permite que no se dañen las distintas superficies tratadas.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARIENCIA	Líquido cristalino
COLOR	Azul – Lila
DENSIDAD	1.023 g/ml 20°C +/- 1
pH solución acuosa 5%	10.03 +/- 1
IR	16.8° BRIX +/- 1

#### APLICACIONES Y MODO DE USO

Para el tratamiento de superficies metálicas se utiliza como previo al fosfatizado, utilizándose en soluciones acuosas del 0.15% al 5% según el sistema con el que se cuente.

Para tratamiento por spray en combinación con fosfatizantes se utiliza al 0.15 – 0.25% V/V.

Puede utilizarse en frío, aunque la temperatura óptima de trabajo es de 40°C a 60°C.

Posteriormente, sin necesidad de enjuague, pasa al fosfatizado.

Es necesario alguna remoción mecánica, ya sea, trapeado o turbulencia de la solución para alcanzar resultados satisfactorios.

La duración de la solución oscila entre 40 y 60 hs., luego debe ser drenada y con posterior limpieza de la cuba.

Para ser utilizado como desengrasante de pisos, motores, u otro tipo de piezas, puede utilizarse puro, con posterior enjuague.

Siempre es necesario combinar con algún método mecánico para la remoción de la suciedad, ya sea por trapeo o por aplicación a presión.

Si se aplica con hidrolavadoras de alta presión (10 – 150 Kg./cm<sup>2</sup>), las concentraciones de uso son del 0.25 – 3% V/V con proyecciones mínimas de 15 segundos sobre la superficie, dependiendo del tipo de grasa a remover.

En limpieza de motores, turbinas de avión, o piezas con grasas muy duras, se recomienda utilizarlo al 20% con posterior enjuague acuoso hasta eliminar todo resto del producto en la superficie lavada.

Para uso general en mantenimiento con aplicación manual sobre superficies, pisos en la industria alimenticia, bandejas, turriles, comedores, etc., se recomienda entre el 2 al 30% V/V.

Importante: nunca deje que el producto sin enjuagar se seque sobre la superficie tratada, esto dificultaría el enjuague posterior.

### **ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL**

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **DEGRAS N** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

### **CONSEJOS DE PRUDENCIA**

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Evitar respirar los vapores.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitarlos lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

No dispersar en el medio acuático.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – [info@wohrquimica.com.ar](mailto:info@wohrquimica.com.ar) / [www.wohrquimica.com.ar](http://www.wohrquimica.com.ar)