

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0126
Versión: 03
Vigencia: 11/08/2017

PASIVANTE QUIMICO PARA HIERRO Y ALUMINIO.

DESCRIPCION

PASAL OX es un producto de carácter pasivante sobre metales como el hierro y aluminio, que puede trabajar en condiciones de mínima concentración con excelentes resultado, dejando preparada la superficie para su posterior recubrimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARIENCIA	Líquido de baja viscosidad
COLOR	Naranja
DENSIDAD	1.135 +/- 0.06 g/ml
pH 0.25 %	5.98 +/- 0.5
IR	18 +/- 0.5 °BRIX

APLICACIONES Y MODO DE USO

PASAL OX se utiliza en forma posterior al mordiente químico y enjuague.

Se utiliza en solución acuosa al 0.25%.

La temperatura de trabajo es de ambiente a 50°C.

La duración de la solución es de 40 hs.

El tiempo de inmersión no debe ser menor a 15 segundos.

Como pasivante de hierro, no es necesario enjuagar, mientras que para tratamiento de aluminio se deberá enjuagar con agua cuidadosamente y se dejará secar para su posterior pintado.

Es indispensable respetar las condiciones de trabajo.

Es conveniente usar agua libre de cationes y aniones o en su defecto con muy bajo contenido de sales solubles en especial cloruros y sulfatos.

Es conveniente la remoción diaria del baño con el objeto de evitar su contaminación con sales, las que podrían, eventualmente provocar el ampollado de la pintura.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **PASAL OX** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

PRESENTACIÓN

PASAL OX se presenta en bidones de 20 litros.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.

Leer la etiqueta antes del uso.

Evitar respirar los vapores.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Consultar a un médico.

En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.

Eliminar el recipiente según conforme a la legislación nacional.

No dispersar en el medio acuático.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar