

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0127
Versión: 03
Vigencia: 17/07/2016

FLOCULANTE DE ALTA EFICIENCIA PARA PINTURAS LÍQUIDAS.

DESCRIPCION

FLOCULANTE W 101 es un floculante de alta concentración y de excelente capacidad de floculación para pinturas líquidas. Se utiliza sobre todo en cabinas de pinturas donde se cuenta con aspiración y trampa de agua para adsorber y flocular el over spray.

Contiene además agentes anticorrosivos para la protección de la cabina de pintura.

Es un producto de última generación que trabaja en medio neutro en concentraciones mínimas, garantizando economía, eficiencia y un cuidado al medio ambiente.

Es inocuo por lo que no afecta al personal que lo manipula.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|------------|----------------------------|
| APARIENCIA | Líquido de baja viscosidad |
| COLOR | Incolor |
| DENSIDAD | 1.196 +/- 0.06 g/ml |
| pH | 7.5 +/- 0.4 |
| IR | 22.1 +/- 1.1 °BRIX |

APLICACIONES Y MODO DE USO

La carga inicial de **FLOCULANTE W 101** es al 1% en volumen de la pileta de floculación, es decir 1 Litro de floculante por cada 100 litros de agua que lleve la cuba de la cabina.

Agregar diariamente **FLOCULANTE W 101** al agua de arrastre en una concentración equivalente al 20-30% del total de pintura que corresponde al over spray; tomando un desperdicio de 50% en pinturas normales y un 20-30% en pinturas líquidas electrostáticas.

El producto debe ser removido cada 15 días para su recambio total.

Si los recambios no se hiciesen según lo recomendado anteriormente, no solamente no se obtendrán valores satisfactorios, sino que se pueden dar reacciones de putrefacción en el agua de floculación. Si bien esto puede ser revertido por un agente conservante, ésta práctica no es recomendable.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **FLOCULANTE W 101** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

PRESENTACIÓN

FLOCULANTE W 101 se presenta en bidones de 20 litros.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Lávese las manos cuidadosamente después de la manipulación.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitarlos lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO

No dispersar en el medio ambiente.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar