Desplacante W 101

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0129
Versión: 03
Vigencia: 04/07/2017

REMOVEDOR DE PINTURAS DE ALTA EFICIENCIA PARA SER UTILIZADO POR INMERSIÓN.

DESCRIPCION

El **DESPLACANTE W 101** es un producto en base a solventes, de buen poder desplacante removedor, utilizable en pinturas de poliéster, epoxi, poliuretánicas acrílicas, oleorresinosas, ureamelamínicas, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARIENCIA	Líquido de baja viscosidad
COLOR	Marrón
DENSIDAD	1.25 +/- 0.06 g/ml

APLICACIONES Y MODO DE USO

Se debe sumergir la pieza a la que se le debe remover la pintura, a temperatura ambiente en **DESPLACANTE W 101** y dejarlo unos minutos hasta que se observe el ampollado de la pintura.

Posteriormente, de debe retirar la pieza y con cepillo, espátula o cualquier elemento mecánico, quitar lo que pueda quedar adherido.

Para capas de pinturas de gran espesor se debe repetir la operación de desplaque, con remoción mecánica en cada repetición.

Para volver a pintar la pieza es necesario someterla al tratamiento prepintado que se utiliza en las piezas normales, es decir desengrase y fosfatizado.

Se puede controlar la volatilidad del producto cubriéndolo con una capa de agua de no más de 5 mm. El agua quedará en la superficie sellando y no habrá contacto del producto con el aire.

Se debe utilizar en lugar bien ventilado y en condiciones seguras para controlar derrames.

El operario debe tener todos los elementos de seguridad que se recomiendan en la Hoja de Seguridad del producto.

Equipamiento

Las cubas donde se utilizará **DESPLACANTE W 101** pueden ser de hierro, preferentemente acero inoxidable. Los plásticos pueden ser utilizados, menos los de PVC y PET.

El depósito debería estar provisto de una tapa que se debe colocar cuando se deje de utilizar el producto.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **DESPLACANTE W 101** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

PRESENTACIÓN

DESPLACANTE W 101 se presenta en bidones de 20 litros.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.

Leer la etiqueta antes del uso.

Procurarse las instrucciones antes del uso.

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Evitar respirar los vapores.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.

No dispersar en el medio acuático.

wöhr QUÍMICA

Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar