

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0130
Versión: 03
Vigencia: 08/07/2017

GRASA LUBRICANTE SOLUBLE PARA ESTAMPADOS.

DESCRIPCION

LUBEX 420 es un producto formulado para lubricación de matrices en los procesos de estampados que por su solubilidad en agua facilitan los posteriores procesos de acabado de las piezas.

Tiene gran eficiencia como lubricante y es totalmente atóxica.

Tiene capacidad anticorrosiva.

LUBEX 420 es también totalmente apto para utilizar en otras operaciones como en perforados, cortes, punzonado, etc.

LUBEX 420 tiene además acción refrigerante sobre las interfases, piezas, herramientas, lo que aumenta la duración de la herramienta.

LUBEX 420 no contiene componentes peligrosos para la salud.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ASPECTO	Pasta
COLOR	Blanco
DENSIDAD	0.85 g/ml 20°C +/- 0.05
pH	Neutro

APLICACIONES Y MODO DE USO

Para estampados u operaciones más exigidas **LUBEX 420** se utiliza puro sobre la pieza o herramental. En caso de otros usos se puede operar diluyendo **LUBEX 420** con agua en las siguientes proporciones:

Estampados profundos diluida 1 parte de **LUBEX 420** + 0.5 partes de agua.

Estampados de menor profundidad se puede diluir 1 parte de **LUBEX 420** + 1.25 partes de agua.

Se puede aplicar con pincel, rodillo ó por pulverización extendiendo una delgada y uniforme capa sobre la chapa ó matriz (según se determine sea el más óptimo).

El sobrante o películas residuales después de la operación se quita fácilmente con los procesos de desengrasado que se utilizan en las industrias.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **LUBEX 420** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

PRESENTACIÓN

LUBEX 420 se presenta en bidones de 20 litros.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.

Leer la etiqueta antes del uso.

Procurarse las instrucciones antes del uso.

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Evitar respirar los vapores.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.

No dispersar en el medio acuático.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar