

## BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0144  
Versión: 05  
Vigencia: 06/04/2017

### DESENGRASANTE DE USOS MÚLTIPLES.

#### DESCRIPCION

**DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO** es un excelente desengrasante, de amplia utilización que por su formulación exclusiva permite su aplicación en casi cualquier ámbito.

Cuenta con solventes y tensioactivos de alta eficiencia en la disolución de todo tipo de grasas. Por estas razones **DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO** encuentra aplicación en varios los rubros.

Está desarrollado para cualquier tipo de superficies, y para utilizarlo sobre cualquier tipo de metal, ya que contiene inhibidores de corrosión lo que permite que no se dañen las distintas superficies tratadas.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARIENCIA	Líquido cristalino
COLOR	Amarillo flúor
DENSIDAD	1.043 g/ml 20°C +/- 0.05
pH solución 1 % P/V	9.64 +/- 0.5
IR	13.6 °BRIX +/- 0.8

#### APLICACIONES Y MODO DE USO

##### DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO en la Industria Alimenticia

Se aplica manualmente sin necesidad de utilizar guantes.

Para ser aplicado sobre pisos, paredes, mesadas, lavado de utensilios, equipos, etc.

Se utiliza en solución acuosa al 1% - 30% con ayuda de cepillos, esponjas o cualquier elemento de limpieza que desarrolle acción mecánica.

Se debe enjuagar con abundante agua limpia hasta eliminar totalmente todo resto de espuma que evidencie remanente de producto.

Se puede aplicar sobre cualquier tipo de superficies, obteniendo en todas un excelente rendimiento.

## **DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO en industrias variadas**

Para ser utilizado como desengrasante de pisos, motores, u otro tipo de piezas, puede utilizarse puro, con posterior enjuague.

Siempre es necesario combinar con algún método mecánico para la remoción de la suciedad, ya sea por trapeo o por aplicación a presión.

Si se aplica con hidrolavadoras de alta presión (10 – 150 Kg. /cm<sup>2</sup>), las concentraciones de uso son del 0.25 – 3% V/V con proyecciones mínimas de 15 segundos sobre la superficie, dependiendo del tipo de grasa a remover.

En limpieza de motores, turbinas de avión, o piezas con grasas muy duras, se recomienda utilizarlo al 20% con posterior enjuague acuoso hasta eliminar todo resto del producto en la superficie lavada.

Para uso general en mantenimiento con aplicación manual sobre superficies, pisos en la industria alimenticia, bandejas, turriles, comedores, etc., se recomienda entre el 2 al 30% V/V.

Importante: nunca deje que el producto sin enjuagar se seque sobre la superficie tratada, esto dificultaría el enjuague posterior.

### **Equipamiento**

Las cubas, recipientes o el material de contacto pueden ser de hierro o plástico.

Es un producto de muy baja alcalinidad.

Es espumígeno, por lo que no se puede utilizar en circuitos con recirculación.

## **PRESENTACIÓN**

**DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO** se presenta bidones de 5, 20, 200 litros y a granel.

## **ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL**

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

## **CONSEJOS DE PRUDENCIA**

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.

Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de ingestión: enjuagar la boca. **NO PROVOQUE EL VÓMITO.** Consulte a un médico.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA  
Te: +54 3496 430166 – [info@wohrquimica.com.ar](mailto:info@wohrquimica.com.ar) / [www.wohrquimica.com.ar](http://www.wohrquimica.com.ar)