

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0146
Versión: 03
Vigencia: 18/09/2017

DESENGRASANTE DE USOS MÚLTIPLES PARA USO POR SPRAY o ULTRASONIDO.

DESCRIPCION

DEGRAS MS es un excelente desengrasante, de amplia utilización que por su formulación exclusiva permite su aplicación en casi cualquier ámbito.

Cuenta con solventes y tensioactivos de alta eficiencia en la disolución de todo tipo de grasas. Por estas razones encuentra aplicación en varios los rubros.

DEGRAS MS está desarrollado para cualquier tipo de superficies, y para utilizarlo sobre cualquier tipo de metal, ya que contiene inhibidores de corrosión lo que permite que no se dañen las distintas superficies tratadas.

Es apto para limpiar acero, aluminio, zinc, piezas galvanizadas, zamac, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARIENCIA	Líquido de baja viscosidad
COLOR	Levemente ámbar
pH 10 %	12.87 +/-0.7
IR	15.8 +/- 0.8 °BRIX
DENSIDAD	1.072 +/- 0.05 gr/ml
ALCALINIDAD 10 %	9 +/- 0.5

APLICACIONES Y MODO DE USO

Para el tratamiento de superficies metálicas se utiliza como único paso o previo al fosfatizado, utilizándose en soluciones acuosas del 1% al 10% siempre aplicado por spray o por ultrasonido.

Puede utilizarse en frío, aunque la temperatura óptima de trabajo es de a 60°C – 80°C. Posteriormente se debe enjuagar y luego puede pasar al fosfatizado.

La duración de la solución oscila entre 40 y 160 hs., luego debe ser drenada y con posterior limpieza de la cuba.

Para ser utilizado como desengrasante de pisos, motores, u otro tipo de piezas, puede utilizarse puro, con posterior enjuague.

Siempre es necesario combinar con algún método mecánico para la remoción de la suciedad, ya sea por trapeo o por aplicación a presión.

Si se aplica con hidrolavadoras de alta presión (10 – 150 Kg./cm²), las concentraciones de uso son del 0.25 – 3% V/V con proyecciones mínimas de 15 segundos sobre la superficie, dependiendo del tipo de grasa a remover.

En limpieza de motores, turbinas de avión, o piezas con grasas muy duras, se recomienda utilizarlo al 20% con posterior enjuague acuoso hasta eliminar todo resto del producto en la superficie lavada.

Para uso general en mantenimiento con aplicación manual sobre superficies, pisos en la industria alimenticia, bandejas, turriles, comedores, etc., se recomienda entre el 2 al 30% V/V.

Importante: nunca deje que el producto sin enjuagar se seque sobre la superficie tratada, esto dificultaría el enjuague posterior.

Equipamiento

Las cubas, recipientes o el material de contacto puede ser de hierro o plástico, ya que no ataca ningún material.

Es un producto de muy baja alcalinidad.

Es espumígeno, por lo que no se puede utilizar en circuitos con recirculación.

PRESENTACIÓN

DEGRAS MS se presenta en bidones de 20 litros.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **DEGRAS MS** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO. Consulte a un médico.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar