

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0149
Versión: 03
Vigencia: 20/07/2017

DESENGRASANTE DE USOS MÚLTIPLES.

DESCRIPCION

DEGRAS N EXCELLENCE es un desengrasante bifásico, de amplia utilización que por su formulación exclusiva permite su aplicación en casi cualquier ámbito.

Cuenta con solventes y tensioactivos de alta eficiencia en la disolución de todo tipo de grasas. Por estas razones encuentra aplicación en mantenimiento general, en la industria metalmeccánica, equipos de la industria alimenticia, motores, turbinas de avión, autopartes, etc.

DEGRAS N EXCELLENCE Está desarrollado para cualquier tipo de superficies, y para utilizarlo sobre cualquier tipo de metal, ya que contiene inhibidores de corrosión lo que permite que no se dañen las distintas superficies tratadas.

Es apto para aplicar sobre superficies pintadas, como en lavados de carrocerías, ya que no daña las pinturas y permite una remoción de suciedad como grasa, ceras, insectos adheridos, etc.

Apto para aplicaciones sobre cemento, plásticos, cuero, gomas, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARIENCIA	Líquido cristalino
COLOR	Naranja
pH solución acuosa 1 %	7.7
DENSIDAD	1,0745 g/ml 20°C
IR	28.8 °BRIX

APLICACIONES Y MODO DE USO

Es necesario remoción mecánica, ya sea, trapeado o turbulencia de la solución o lavado a presión para obtener resultados satisfactorios.

Aplicación de desengrase por pulverización, a pincel o trapos: utilizar en dilución de 1 parte de **DEGRAS N EXCELLENCE** y 5 – 30 partes de agua, según la cantidad de suciedad a remover.

Aplicar sobre la superficie dejar actuar 5 – 10 minutos y luego enjuagar con agua limpia a presión.

Si se aplica con hidrolavadoras de alta presión (80 – 150 Kg. /cm²), las concentraciones de uso son del 0.25 – 3% V/V con proyecciones mínimas de 15 segundos sobre la superficie, dependiendo del tipo de grasa a remover.

Para desengrase se motores de servicio pesado, puede aplicarse mezclando 1 parte de **DEGRAS N EXCELLENCE** con 3 - 5 partes de Kerosene, y luego se frota sobre la superficie a desengrasar.

Posteriormente si se requiere se puede enjuagar con agua o secar con trapos.

Apto para limpieza por ultrasonido.

Es un producto de baja alcalinidad.

Es espumígeno, por lo que no se puede utilizar en circuitos con recirculación.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar, de chispas o fuego.

En estas condiciones **DEGRAS N EXCELLENCE** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de ingestión: **NO PROVOQUE EL VÓMITO**. Consulte a un médico.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar