

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0158
Versión: 02
Vigencia: 04/07/2017

DESENGRASANTE ALCALINO DE USOS MÚLTIPLES.

DESCRIPCION

ULTRONG MAX es un potente desengrasante y desinfectante, de amplia utilización.

Cuenta con tensioactivos de alta eficiencia y álcalis inhibidos para la disolución de todo tipo de grasas y la remoción de incrustaciones depositadas sobre todo tipo de superficies.

Por estas razones **ULTRON MAX** encuentra aplicación en varios rubros como en lavaderos de camiones, industrias metalúrgicas, para desengrasar pisos industriales, etc.

ULTRON MAX está desarrollado para la remoción y desincrustado de las superficies de acero, quitando grasas, pelusas, suciedad de todo tipo, etc.

Se puede utilizar para la limpieza de exteriores de intercambiadores de calor y/o radiadores, ya sea en equipos de aire acondicionado como también los intercambiadores de autos, provocando una profunda limpieza y renovando la superficie dejándola perfectamente limpia.

Por su carácter altamente alcalino, no aplicar sobre pinturas, ya que las puede afectar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARIENCIA	Líquido de viscosidad media
COLOR	Levemente ámbar
DENSIDAD	1.167 +/- 0.05 gr/ml
pH 1 %	12.71+/- 0.5
IR	29.2 +/- 2 °BRIX

APLICACIONES Y MODO DE USO

Limpieza en general

Aplicar con pulverizador sobre la superficie una solución de **ULTRONG MAX** entre el 5-10% en agua.

Se deja actuar durante 5 – 10 minutos y luego se enjuaga con hidrolavadora en caliente hasta eliminar toda la suciedad.

Radiadores de aire acondicionado:

Aplicar con pulverizador cubriendo toda la superficie que se desea limpiar, tratando que ingrese a los espacios que hay entre celda y celda para que la limpieza se realice de adentro hacia fuera.

Se utiliza en solución acuosa diluyendo 1 parte de **ULTRONG MAX** + 3 partes de agua para suciedad muy rebelde, y 1 parte de **ULTRONG MAX** + 5 partes de agua en equipos que no presentan tanta suciedad.

Se lo deja reaccionar durante 3 a 5 minutos donde reaccionara arrastrando la suciedad desde el interior hacia afuera.

Luego se debe enjuagar con abundante agua limpia hasta eliminar todo resto de producto. Se puede enjuagar con mangueras o con hidrolavadoras a baja presión.

Si la suciedad no se removió lo suficiente, se deberá repetir la operación.

PRESENTACIÓN

ULTRON MAX se presenta en bidones de 5, 20 y 200 litros.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **ULTRON MAX** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.

Leer la etiqueta antes del uso.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Evitar respirar los vapores.

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitarlos lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.

En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantener en una posición que facilite la respiración.

Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar